TECHNISCHES DATENBLATT
FM7/270



FM-Schraubenkompressoren können bis zu einer Umgebungstemperatur von 46°C betrieben werden. Das großzügig dimensionierte Lüftungssystem sorgt für optimale Kühlung, niedrige Ablufttemperaturen, beste Leistung und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen. Montiert auf Druckluftbehälter.

Optional: 5 Jahre Garantie

Hauptmerkmale:

- **C-PRO 2.0 Mikroprozessorsteuerung**
- **Verdichterstufe aus eigener Fertigung & Entwicklung**
- **Einfache Wartung**
- **Kompaktes Design mit minimaler Grundfläche**
- **Hocheffiziente IE3-Motoren**
- **Hohe Liefermenge**
- **Betriebsdruck von 7 - 13 bar(g)**

Teilenummer	RSCCP0709	RSCCP0710	RSCCP0711	RSCCP0712
Modellbezeichnung	FM7/270	FM7/270	FM7/270	FM7/270
Behälter (L)	270	270	270	270
Motor	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl
Antriebsart	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Trockner	Nein	Nein	Nein	Nein
Nennleistung (kW)	7,5	7,5	7,5	7,5
Nennleistung (Ps)	10	10	10	10
Spannung (V)	400/50	400/50	400/50	400/50
Liefermenge (m3/min)	1,14	0,99	0,97	0,8
Liefermenge (Cfm)	40,26	34,96	34,26	28,25
Betriebsdruck (Bar)	7	8	10	13
Betriebsdruck (PSI)	102	116	145	188
Steuerung	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0
Luftkühlung	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachkühler	Ja	Ja	Ja	Ja
Geräuschpegel (dB(A))	70	70	70	70
Druckluftausgang	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Maße (LxBxH)	1600x700x1600	1600x700x1600	1600x700x1600	1600x700x1600
Gewicht (kG)	197	211	240	283