2925RBP3Ti

Schlagschrauber 1"



Die verbesserte Generation des Schlagschraubers 2925RBP3Ti verfügt über einzigartige Vorteile, die Ihre Anforderungen durch die Leistungsverbesserung und lange Lebensdauer im schwere Industrieeinsatz bestens erfüllen. Das ergonomische Design verschafft Ihnen Vorteile beim tägliche Einsatz.

- 2 176 Nm maximales Lösemoment - dies ist das beste Leistungsergebnis seiner Klasse.
- Ingersoll Rand TwinHammer Doppelhammerschlagwerk ist der standfesteste Mechanismus der Branche mit der längsten Lebensdauer.
- Der Schlagwerk-Mechanismus mit dem Druck-Schmiersystem sorgt automatisch für mehr Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Titanium-Schlagwerkgehäuse: erhöht die Festigkeit, reduziert das Gewicht und bietet außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit.
- Hochleistungs-Motor mit 7-Lamellen-Rotor und hochwertigen Bronze-Endplatten.
- Der Motor kann leicht umgestellt werden und erreicht so sein maximales Drehmoment beim Anziehen.
- Das Corrode-X™ Verfahren stellt durch eine Spezialbeschichtung aller luftführender Teile einen perfekten Schutz gegen Korrosion dar.
- Feinfühliger Drücker für optimale Kontrolle von Leistung und Drehzahl.
- 3-stufiger Leistungsregler und Druckknopf-Umsteuerung.
- Schalldämmumg durch Abluftführung im Handgriff reduziert den Lärm.
- Das optional einsetztbare Ablufschlauch-Systen reduziert den Geräuschpegel und leitet die Abluft vom Anwender weg.
- Die 2 Jahres Garantie gegen Herstellungs- und Fabrikationsfehler ist Standard – Unser Versprechen an Sie!

Technische Daten *bei 6,2 bar*

Modellnummer	**2925RBP3Ti**
Bestellnummer	**80147044**
Antriebsvierkant	**1"**
Steckschlüssel-Sicherungs-Typ	**Durchgangsbohrung**
Verfügbare Ausführungen:	
- 3/4" Antriebsvierkan	**2925RBP1Ti**

LEISTUNGSWERTE

Arbeitsdrehmoment (beim Anziehen)	**407 - 1 288 Nm**
Arbeitsdrehmoment (beim Lösen)	**542 - 1 898 Nm**
Maximales Drehmoment (beim Lösen)	**2 176 Nm**
Empfohlene Schraubengröße	**M32**
Maximale freie Drehzahl	**5 200 1/min**
Schlagzahl pro Minute	**1 050**

LUFTSYSTEM

Anschlussgewinde (NPTF)	**3/8"**
Min. Schlauchdurchmesser	**13 mm**
Luftverbrauch	**28 L/s**

SCHALLPEGEL & VIBRATION

Schallpegel Druck / Leistung (ISO15744)	**98,0 / 111,0 dB(A)**
Vibrationsintensität / Messunsicherheit (ISO28927)	**10,5 / 1,0 m/s²**

GEWICHT & ABMESSUNGEN

Gewicht des Werkzeuges	**5,54 kg**
Abmessungen des Werkzeuges (L x B x H)	**230 x 88 x 240 mm**
Transportgewicht	**6,4 kg**
Transportabmessungen (L x B x H)	**320 x 290 x 120 mm**
UPC/EAN Code	**6 63023 01810 2**
Herstellungsland	**Assembled in the USA**

CE

www.ingersollrandproducts.com

Die in dieser Broschüre enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Behauptung hinsichtlich der in ihr beschriebenen Produkte dar. Es gelten ausschließlich die Garantien und allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand für den Verkauf dieser Produkte. Sie sind auf Anfrage erhältlich. Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel von Ingersoll Rand. Änderungen an Konstruktion und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_2925RBP3Ti_DE_08/03/2011

Ingersoll Rand
Industrial Technologies

2925RBP3Ti

ZUBEHÖR




E8175MM
81286189

Verlängerung 1", 175 mm



Kraft-Steckschlüssel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.



Ret-Ring™ mit Stahleinsatz

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.



2161-366
04621751

Horizontalaufhänger



BMDLN-8
17023755

Kabel-Federzug 6-8 kg, 2,5 m



2161-123
04621702

Abluftschlauchadapter



33304-45
92938786

Handschlauch, 1/2" NPT, Bohrung 13 mm, 45 cm



IB8NMC3
88103304

Stecknippel Baureihe IBN/IBS, Außengewinde 3/8", Bohrung 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



77NMC3
88104088

Stecknippel Baureihe 7N7/7S7, Außengewinde 3/8", Bohrung 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



Schnellwechsel-Kupplungen

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.



Filter, Regler, Öler

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.



10P
03875689

Öl, Klasse 1, Nr. 10, 0,5 L



170-1 LB
04650073

Hochtemperatur-Schmierfett für Schlagwerke 0,45 kg



Schmiermittel

Das Gesamtsortiment finden Sie in unserem Zubehörkatalog.



2925-TK2
04621736

Schlagschrauber-Motor-Reparatur-Set

www.ingersollrandproducts.com

Die in dieser Broschüre enthaltene Beschreibung stellt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Behauptung hinsichtlich der in ihr beschriebenen Produkte dar. Es gelten ausschließlich die Garantien und allgemeinen Geschäftsbedingungen von Ingersoll Rand für den Verkauf dieser Produkte. Sie sind auf Anfrage erhältlich. Produktverbesserung ist ein kontinuierliches Ziel von Ingersoll Rand. Änderungen an Konstruktion und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS_2925RBP3Ti_DE_08/03/2011

Ingersoll Rand
Industrial Technologies